

可視光線を利用した下地システム

◆ライトアップパテ

◆ライトアップサフ

(ライトアップサフ専用シンナー20%~30%)

可視光線を利用して硬化する新しい下地システムです。専用のライトアップスタンドとの組み合わせで、硬化時間は2~4分(B5版程度の面積)。1液タイプで可使用時間を気にせず使用でき、人体への影響もほとんど無い安全な下地システムです。



品番	製品名	容量	特長・備考
333-2967	ライトアップパテ	400g	●1液タイプのパテ&サフのため、可使用時間を気にすることなく作業できます。
322-2969	ライトアップサフ	1kg	●パテ自身が反応のため熱を発生したり加熱して乾燥させる必要がないので樹脂部品にも安心して使用できます。
004-2846	ライトアップサフ専用シンナー	0,9ℓ	●可視光線を当てない限り硬化しないので納得いくまでパテ付けが可能です。

◆ライトアップスタンド



使用電圧	周波数	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	HQI-150w (専用ランプ)

ライトアップシステム(パテ&サフ)に必要なとされる可視光線を発生させる専用スタンド。1灯でB5版程度の面積を2分(距離10cm)で硬化させることができます。可視光線(400~800nm)を主とする光源ですので作業者に対する危険性はほとんどありません。