

NEW

新配合

感動のシマリスピードを実現!!
作業性、環境性グーンとアップ!

AXEL

マルチハードナー
アクセル *Multi Hardner*



チャレンジ
25

イサム塗料は
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

Isamu

シマリ(乾燥)スピード向上! 快適な塗装感

特長

1. 従来のマルチハードナーに比べ乾燥性(シマリ)が向上
2. スプレーガンからのスベリが向上、ミストの柔らかさ実現
3. シマリスピードUPによる環境性と、主剤使用量低減による経済性UP
4. PRTR法届出対象外第2石油類(超速乾のみ第1石油類)
5. 条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ ※速乾タイプ開発中(2011.6現在)

AXEL アクセルマルチハードナー NEW

使用可能な製品と調合量

- アクセル201 C70・C80クリアー → 主剤：マルチハードナーNEW=100:50
 - アクセル401 C85・C95クリアー → 主剤：マルチハードナーNEW=100:25
 - アクセル301 クリヤー → 主剤：マルチハードナーNEW=100:34
- その他ウルトラサフ・ウルトラサフCにも使用可能 → 主剤：マルチハードナーNEW=100:15
- 従来のマルチハードナー使用時と同感覚でのスプレー性をご希望される場合は、シンナー希釈を+5~10%増量してください。

◆乾燥時間

加熱乾燥時間 (ポリッシング可能時間)

アクセル 201		C70 クリヤー		C80 クリヤー	
マルチハードナー		従来品	NEW	従来品	NEW
60℃	×	20分	18分	15分	13分
アクセル 401		C85 クリヤー		C95 クリヤー	
マルチハードナー		従来品	NEW	従来品	NEW
60℃	×	20分	18分	15分	13分
アクセル 301 クリヤー		従来品	NEW		
マルチハードナー					
60℃	×	15分	14分		

※上記数値は、ハードナー標準を使用した場合です。

(荷姿:3.5L/0.9L)

注意事項▶①可使用時間がありますので、調合後できるだけ早く使用してください。

②ベースコートの乾燥時間を十分に取ってください。ベースの膜厚が厚い場合ご注意ください。

③クリアーは一度に厚塗りせず、インターバルを取りながら塗り重ねてください。

④シンナー希釈量の設定は、塗装面積や気温により設定してください。

◆温度によるハードナー使い分け早見表

ドアパネル 1 枚以下の小面積

主剤	マルチハードナー NEW	気温(℃)							
		5	10	15	20	25	30	35	40
C70	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C80	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
301	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C85	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C95	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								

ボンネット・ドアパネル 2 枚以下の大面積

主剤	マルチハードナー NEW	気温(℃)							
		5	10	15	20	25	30	35	40
C70	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C80	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
301	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C85	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								
C95	超速乾								
	速乾								
	標準								
	遅乾								
	超遅乾								

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

自動車補修用塗料の総合サイト <http://haigo.jp> 配合.jp

カタログNo.024-11-07 04-040E