

CRONOS[®] NSシーラー

CRONOS HD 専用に開発した溶剤性ノンサンディングシーラーです。



色相・容量	色相：ブラック／ホワイト 容量：3.6kg	
法令対応	特化則対応、PRTR 法対応	
調 合 比	CRONOS HD NS シーラー	100
	アクセルマルチハードナー各種	20
	ウレタンエコブレンダー	20 ～ 40%
塗 装 回 数	2 ～ 3 回	
可 使 時 間	2 時間 (20℃)	
	1 時間 (30℃)	
上塗り可能時間	15 分以上～ 12 時間以内 (23℃)	
	加熱乾燥した場合や翌日以降に上塗りをする場合は、足付け処理をしてください。	

LS システム配合表				(重量比)
LS No.	配合比 (ブラック：ホワイト)	LS No.	配合比 (ブラック：ホワイト)	
LS 0	100 : 0	LS 4	20 : 80	
LS 1	70 : 30	LS 5	10 : 90	
LS 2	50 : 50	LS 6	0 : 100	
LS 3	40 : 60	※マルチカラーによる着色可能 (最大 30%混合可能)		

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234